

ROULEAUX



AGRISEM®

Pack Roller HD

6,30 m - 8,30 m - 9,30 m

Le Pack roller HD est disponible en 6,30 - 8,30 et 9,30 m.

Il peut être utilisé avant et après la récolte afin d'accélérer la décomposition de la paille et des résidus ainsi que la germination des graines semées, y compris les graines de mauvaises herbes.



Caractéristiques de série :

- Bille de rouleau Cambridge 5 branches Ø530
- **Attelage sur bras de relevage du tracteur cat.3**
- Axes de rouleau Ø60 mm
- Béquilles
- Cales de roues
- Boule d'azote avec valve de pression
- Châssis à 3 vérins hydrauliques
- Roues de transport : 400/60-15,5
- Rouleaux 3 sections
- Machine homologuée route sans frein (sauf 9,30 m en freins pneumatiques de série)
- Éclairage LED

En option :

- Bille de rouleau Cambridge Ø600
- Bille de rouleau Zig-Zag Ø530
- Cross-board frontal avec réglage hydraulique et barre de rigidification
- Palier suspendu sur amortisseur caoutchouc
- Bac à pierres



Attelage sur bras de relevage du tracteur cat.3




Les rouleaux à choisir



**Garantie
5 ans***

* Sur les billes



Rouleaux Cambridge

Ø530 mm - 5 rayons / Ø600 mm - 3 rayons

Destinées à la culture avant et après semis. Ils nivellent la terre, cassent les mottes, améliorent le contact des semences avec le sol ce qui permet d'uniformiser la levée, retenir l'humidité, réduire l'érosion du sol et améliorer la structure du sol.

Rouleau Zig-Zag

Ø530 mm - 1 anneau permanent et 1 flottant

Le rouleau Zig-Zag améliore la structure du sol, nivelle le terrain et brise les mottes. Lors de la rotation, l'arbre d'auto-nettoie grâce au mouvement transversal des anneaux l'un par rapport à l'autre.

Pack Roller HD XL 9,30 m - 12,30 m - 15,30 m

Le Pack roller HD XL est disponible en 9,30 - 12,30 et 15,30 m.

Sa taille et son poids en font une machine parfaite pour une utilisation avant et après semis, dans les exploitations ayant de nombreux hectares.



Caractéristiques de série :

- Bille de rouleau Cambridge 5 branches Ø530
- **Attelage sur anneau Ø40 mm**
- Axes de rouleau Ø60 mm
- Béquilles
- Cales de roues
- Boule d'azote avec valve de pression
- Châssis à 3 vérins hydrauliques
- Roues de transport : 400/60-15,5
- Machine homologuée route freins pneumatiques
- Éclairage LED

En option :

- Bille de rouleau Cambridge Ø600
- Bille de rouleau Zig-Zag Ø530
- Roues 520/50-17
- Attelage sur bras de relevage cat.3
- Palier suspendu sur amortisseur caoutchouc
- Bac à pierres



Le repliage et dépliage des rouleaux peuvent être effectués depuis la cabine du tracteur sans manœuvre supplémentaire.



En option



Bac à pierres



Palier suspendu sur amortisseur caoutchouc



535 rue Pierre Levasseur - CS 60263
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0) 2 51 14 14 40

www.agrisem.com
agrisem@agrisem.com

#YellowTeam



Votre concessionnaire :